



Duo 3 DC, 24 V DC, DN 16 ISO-KF


 伯東

 PFEIFFER VACUUM




## Duo 3 DC, 24 V DC, DN 16 ISO-KF

- 集成型气镇阀和安全阀
- 要将泵与电源 TPS 310 连接，需要使用连接器插头 P 4723 102
- 适于在 -20 至 +40 ° C 的温度范围内运行
- 极低的噪音水平 53 dB (A)，可以安装在工作场所附近
- 能耗 < 100 W，购置成本低
- 凭借无刷电机和选配的电磁离合器得以实现低维护
- 安装简便，占地少
- 具有 2.5 m<sup>3</sup>/h
- 带有 24 V 直流驱动



### 尺寸



技术参数	Duo 3 DC, 24 V DC, DN 16 ISO-KF
连接法兰 (入口)	DN 16 ISO-KF
连接法兰 (出口)	DN 16 ISO-KF
抽速	2.5 m <sup>3</sup> /h   1.47 cfm   41.67 l/min
带气镇的最终压力	3 · 10 <sup>-3</sup>
不带气镇的最终压力	3 · 10 <sup>-3</sup>
最小排气压力	大气压力
最高排气压力	1500 百帕
转速	3,000 rpm   3,000 min <sup>-1</sup>
冷却类型	空气
电机保护	电子地
电机型号	直流电机
环境温度	-20 – 40 摄氏度
不带气镇的声压级	53 分贝 (A)
开关	否
推荐的施工方电气防护	16 安培
电源电缆	是, 有裸端头
气镇	是
工作流体添加	0.4 升
安全阀泄漏率	1 · 10 <sup>-5</sup> Pa m <sup>3</sup> /s   7.5 · 10 <sup>-5</sup> Torr l/s   1 · 10 <sup>-4</sup> mbar l/s
尺寸 (长 x 宽 x 高)	275 x 123 x 173 毫米
电压: 范围	± 10 %
标称电流消耗	9.8 安培
防护等级	IP20
重量	7 千克

订单号	
Duo 3 DC	PK D57 553

配件	
<b>ISO-KF, 焊接波纹管</b>	
高真空角阀, DN 16 ISO-KF, 手动, 不锈钢/氟橡胶, “A” 尺寸40 mm	ESV-S02100
<b>保护 灰尘分离器/入口粒子过滤器</b>	
SAS 16, 灰尘分离器, DN 16 ISO-KF	PK Z60 506
<b>保护 冷凝分离器</b>	
KAS 16, 冷凝分离器, 用于 1.6 至 12 m <sup>3</sup> /h	PK Z10 003
<b>保护 吸附阱</b>	
ZFO 16, 沸石阱	PK Z70 003
<b>保护 油雾分离器的回油装置</b>	
从 OME 16 M 到 Duo 1.6、3、6、11、Uno 6 的回油装置	PK 006 080 -T
从 OME 16 S/16 C 到 Duo 1.6/Duo 3/Duo 6/Duo 11/Uno 6 的回油装置	PK 005 986 -T
<b>保护 油雾消除器</b>	
OME 16 S, 油雾过滤器, 用于最高 12 m <sup>3</sup> /h	PK Z40 000
OME 16 M, 油雾分离器, 用于高达 12 m <sup>3</sup> /h	PK Z40 003
<b>电缆 电源电缆/电源线</b>	
230 V 电源线, 带安全插头, 直角, IEC 320/C13 插座, 2 米	PK 050 109
115 V 电源线, 配有 NEMA 插头与欧标 C13 插座 (直角型), 2m	PK 050 110
115/230 V, 无插头, 橡胶接头 (直角), 3 米	PK 050 111
<b>阀 气镇阀, 磁力</b>	
配有 24 V DC 电磁阀的气镇阀	PK 194 343 -U
<b>阀 气镇阀, 手动</b>	
配有定量供给主轴和惰性气体连接装置的气镇阀	PK 195 666 -U
<b>法兰/端口 盲板法兰</b>	
盲板法兰气镇阀, 含 O 型圈和螺丝钉	PK 007 002 -T
<b>监控 操作监控单元</b>	
用于 Duo 1.6/3/6/11 和 Duo 5/10/20 M 的运行监测单元 3	PK 196 146 -T
用于 Duo 1.6/3/6/11 和 Duo 5/10/20 M 的运行监测单元 2	PK 196 147 -T
用于 Duo 1.6/3/6/11 和 Duo 5/10/20 M 的运行监测单元 1	PK 196 148 -T
<b>控制装置 电源和控制显示器</b>	
TPS 310, 墙壁/标准导轨安装电源包	PM 061 342 -T
<b>耗材</b>	
Inland 45, 基于 PAO (聚烯类), 0.5 l	PK 005 930 -T



伯东企业（上海）有限公司  
**HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.**  
TEL: (86) 21-5046 3511 TEL: (86) 21-5046 1322

**上海伯东 -- 您理想的真空合作伙伴！**

伯东公司成立于 1953 年，外企上市企业，全球范围内有一千七百名员工，集团年营业额约为 100亿人民币。

伯东公司在国内主要城市：上海，北京，苏州，广州，深圳，成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部已累计为超过 10,000 家企业提供真空服务

**我们致力于追求高品质的服务，为您提供一流的服务及一流产品：**

**品质保障：**国际知名品牌指定授权代理商，所有产品及部件保证 100% 原厂原装进口

**现货交期快：**部分产品有现货，下单立即发货（现货数量有限，实际情况请联系销售工程师）

**卓越维修能力：**伯东工程师拥有10年以上维修经验，且受国外专业培训，拥有完全的拆解，维修，校正能力。

**完美服务质量：**原装进口检测设备全方位寻找问题症结及全方面的性能测试，确保完美的服务质量



伯东企业（上海）有限公司 销售及售后服务中心

上海浦东新区新金桥路1888号36号楼7楼702室

电话：+86-21-5046-3511 / 139-1883-7267

传真：+86-21-5046-1490

官网：<http://www.hakuto-vacuum.cn>



伯东企业（上海）有限公司 深圳办事处 销售中心

深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦501

电话：+86- 0755-2547-3988. 643

传真：+86-21-5046-1490

伯东企业（上海）有限公司 北京办事处 销售中心

北京丰台区芳群园四区22号楼金城中心705室

电话：+86- 010-8768-4988

传真：+86-21-5046-1490